PLANZEICHENERKLÄRUNG

Planzeichen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV)

1. Festsetzungen

1	
2	3
4	5
6	

1 Art der baulichen Nutzung
2 Zahl der Vollgeschosse
3 Hausformen
4 Grundflächenzahl
5 Geschoßflächenzahl
6 Höhe der baulichen Anlagen

1.1 Art der baulichen Nutzung — **§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 4 BauNVO**

WA — Allgemeines Wohngebiet

1.2 Maß der baulichen Nutzung — **§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO**

GFZ 0,6	Geschoßflächenzahl, Höchstmaß
GRZ 0,4	Grundflächenzahl, Höchstmaß
TH 5,5	Traufhöhe max. 5,5m ü. Bezugspunkt
FH 9,5	Firsthöhe max. 9,5m ü. Bezugspunkt
II	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

1.3 Bauweisen, Baulinien, Baugrenzen — **§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22,23 BauNVO**

ED — nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

1.4 Sonstige Planzeichen

Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 24-2

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 24-1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Siechenberg 2"

2. Hinweise zur Planzeichnung

Flurgrenze

Flurstücksgrenze mit abgemarkten Grenzpunkten

Flurstücksgrenze mit nicht abgemarkten Grenzpunkten

Flur 5 — Flurnummer

28 — Flurstücksnummer

260 — Höhenlinie (m ü. NHN)

Landkreis Eichsfeld
Landratsamt
Stg Genehmigung der Satzung
gemäß § 6 Abs. 2 der Thüringer Bauordnung erteilt unter
Az.: 004/1-650000-109
mit Nebenbestimmungen
Heiligenstadt, den 23.07.21 Kirchner

LANDKREIS EICHSFELD
Landratsamt
Für diesen Plan wurde die Planreife gem§ § 33 BauGB bestätigt.
Bez.: B-Plan Nr. 24-2 „Siechenberg 2"
Az.: 004/1-650000-109
Heiligenstadt, den 23.07.21 Kirchner

Teil B: Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1. Art der baulichen Nutzung

Im WA-Gebiet wird die in § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO genannte Ausnahme (Tankstellen) gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2. Grundflächenzahl (GRZ)

Im WA-Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten GRZ gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO für die unter § 19 Abs. 4 Satz 1 genannten baulichen Anlagen um 50 % zulässig.

1.3. Höhenlage und Höhe der baulichen Anlagen in den WA-Gebieten (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO):

a. Die Firsthöhe der Gebäude FH darf maximal 9,5 m über der Höhe des gewachsenen Geländes liegen, senkrecht gemessen in der Gebäudemitte des jeweiligen Gebäudes auf dem Grundstück.

b. Die Traufhöhe der Gebäude TH darf maximal 5,5 m über der Höhe des gewachsenen Geländes liegen, senkrecht gemessen in der Gebäudemitte des jeweiligen Gebäudes auf dem Grundstück. Der Traufpunkt wird gebildet durch den Schnittpunkt Außenfläche Wand mit Oberkante Dachhaut.

2. Überbaubare Grundstücksfläche § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, die nach der Thüringer Bauordnung (ThürBO) in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, sind außerhalb der mit Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig (§ 23 Abs. 5 BauGB).

Hinweis: Der § 6 „Abstandsflächen, Abstände" ThürBO ist zu beachten.

3. Nebenanlagen, Stellplätze

3.1. Befestigungen von privaten Stellplätzen, Gartenwegen und Zufahrten sind nur in wasserdurchlässiger Ausführung mit einer dauerhaften Mindestdurchlässigkeit von >200 l/s*ha (z. B. Schotterrasen, Rasensteine, Drainpflaster, Pflaster mit Versickerungsfugen, etc.) zulässig. Abweichend hiervon können andere Belagsmaterialien zugelassen werden, sofern diese Flächen dauerhaft in Pflanz- bzw. Rasenflächen entwässert werden und anfallendes Niederschlagswasser nicht dem Entsorgungssystem der Gemeinde zugeleitet wird. (§ 1a Abs. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.2. Die Grundstückszufahrt und fußläufige Zuwegung darf an der Grundstücksgrenze zur Straße eine Gesamtbreite von maximal 6,5 m je Baugrundstück nicht überschreiten. (§ 9 Abs. 1 Satz 11 BauGB)

4. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB wird die Oberflächenwasserrückhaltung nachfolgend geregelt:

Der Spitzenabfluß des Oberflächenwassers der Grundstücke im Plangebiet ist durch dezentrale Regenrückhalteanlagen in Form von z. B. Rückhaltemulden, Leerlaufrohrsteinen, Rückhaltesteichen, etc. so weit zu reduzieren, wie er dem Wert des unbefestigten Geländes entspricht.

5. Grünfestsetzungen

5.1. Entlang der nordwestlichen Planbereichsgrenze des WA-Gebietes sind je 10 laufende Meter 1 standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung (StU 16-18 cm, 3xv, mDB) sowie mindestens 4 Sträucher (mind. 100-150 cm, oB) jeweils nach Artenliste gem. Ziff. 5.6 anzupflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

5.2. Pro angefangene 500 m² Baugrundstücksfläche ist mind. ein standortgerechter Laubbaum (StU 16-18 cm, 2xv, mDB, gem. Artenliste unter Nr. 5.6) zu pflanzen (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Die Baumpflanzungen gem. Festsetzung 5.1 sind nicht anrechenbar.
Hinweis: Bei der Wahl der Bäume und den Baumstandorten ist darauf zu achten, dass Dach- und Fassadenflächen, die für die aktive und passive Solarnutzung geeignet sind, nicht oder nur geringfügig verschattet werden.

5.3. Lichtundurchlässige Flachdächer und geneigte Dächer bis 15° Neigung ab einer Flächengröße von 10 m² sind auf mind. 2/3 der zugehörigen Dachfläche dauerhaft mindestens extensiv zu begrünen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a Bau.BauGB).
Die Anlage von Dachwegen und Terrassen auf den Flachdächern ist zulässig.

5.4. Im WA-Gebiet sind Schotter- und/ oder Kiesflächen (Schotter-Gärten) mit Ausnahme der Flächen für Stellplätze, Zufahrten, Wege, Freisitze und Terrassen sowie Kiesstreifen an Außenwänden, die dem Schutz des Gebäudes dienen, unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.5. Die Maßnahmen und Pflanzungen der Festsetzungen 5.1 bis 5.3 sind zu Lasten der jeweiligen Grundstückseigentümer herzustellen. Die Umsetzung der Pflanzmaßnahmen hat in der Pflanzperiode nach der jeweiligen Fertigstellung der Gebäude zu erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, ihrem Wuchscharakter nach zu entwickeln und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

5.6 Artenliste

Botanischer Name	Deutscher Name
Bäume I. Ordnung (auch Sorten zulässig)	
Acer platanoides	Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle
Quercus robur	Stiel-Eiche
Salix alba	Silber-Weide
Tilia cordata	Winter-Linde
Tilia platyphyllos	Sommer-Linde
Ulmus laevis	Flatter-Ulme
Bäume II./ III. Ordnung (auch Sorten zulässig)	
Acer campestre	Feldahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Crataegus laevigata	Zweigriffeliger Weißdorn
Crataegus imonogyna	Eingriffeliger Weißdorn
Prunus avium	Vogelkirsche
Prunus padus	Traubenkirsche
Salix fragilis	Bruch-Weide
Sorbus aria	Mehlbeer
Hochstammobstbäume in Sorten	
Sträucher	
Cornus mas	Kornelkirsche
Cornus sanguinea	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Gemeine Hasel
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche
Rhamnus frangula	Faulbaum
Rosa canina	Hundsrose
Salix caprea	Sal-Weide
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball

6. Örtliche Bauvorschriften § 9 (4) BauGB i.V.m. § 83 (1, 4) ThürBO

Dachform und -neigung
Als Dachform sind bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen nur Sattel- oder Arten des Walmdaches mit Dachneigungen von 15 bis 48 Grad als Dachform zulässig. Bei Gebäuden mit einem Vollgeschoss ist die vorgenannte Dachform über mind. 50 % der Grundfläche des jeweiligen Gebäudes vorzusehen. Beim Übergang Gebäude sind als Dachform auch Pultdächer mit max. 30 Grad Dachneigung und Flachdächer zulässig.
Nebengebäude, Garagen, Carports und Gebäude- oder Bauteile (z. B. Wintergärten, Erker, Dachaufbauten, Vordächer, o.ä.) sind auch andere Dachformen und -neigungen zulässig.

Hinweise

1. Ver- und Entsorgungsleitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen. Bei Baumaßnahmen im Bereich der Leitungen sind im Planbereich liegen Ver- und Entsorgungsleitungen. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass diese zu schützen bzw. zu sichern. Die Leitungen dürfen nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen verringert werden. Sollte im Zuge von Baumaßnahmen die Umlegung von Leitungen erforderlich werden, so sind die Kosten der Umlegung vom jeweiligen Verursacher, von der Verursacherin zu tragen. Der Beginn und der Ablauf der Baumaßnahmen ist den Ver- und Entsorgungsträgern frühzeitig vor Baubeginn anzuzeigen.

2. Gehölzschnitt
Gehölzschnitte und die Beseitigung von Gehölzen sind nur vom 1. Oktober bis 28./29. Februar unter Beachtigung des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (Es ist verboten ... 2. rücksich